

Teléfonos IP Digium® Serie D

Potentes teléfonos con funciones avanzadas para Switchvox® y Asterisk®



D65

Teléfono gigabit modelo intermedio con teclas para 6 líneas, una tecla de desplazamiento para acceder a hasta 20 páginas de contactos y soporte para auriculares Bluetooth.

D62

Teléfono modelo básico con teclas para 2 líneas, 4 teclas de función y Ethernet gigabit, diseñado para cualquier empleado en la compañía.

D60

Teléfono modelo básico con teclas para 2 líneas y 4 teclas de función, diseñado para cualquier empleado en la compañía.

D80

Teléfono Digium gigabit modelo ejecutivo con pantalla táctil capacitiva de alta definición e interfaz de usuario avanzada.

Los teléfonos Digium Serie D están diseñados exclusivamente para utilizarse con Switchvox y Asterisk. Todos los modelos incluyen una implementación de voz de alta definición (HDVoice) y de Instalación automática *plug-and-play* sin precedentes que se ajusta a cualquier presupuesto. Aumente la productividad de sus usuarios con aplicaciones avanzadas integradas como correo de voz, registro de llamadas, contactos, estado del teléfono, presencia de usuario, aparcamiento y más. Los teléfonos Digium proporcionan acceso simple e intuitivo a una gran cantidad de información, lo que permite ahorrar un tiempo valioso. Los teléfonos Digium altamente integrados de la serie D son los únicos teléfonos que le permiten tomar total ventaja de la flexibilidad y personalización de Switchvox y Asterisk.

Voz de alta definición
HDVoice

	D60 Modelo básico	D62 Modelo básico, gigabit	D65 Modelo intermedio	D80 Modelo ejecutivo
Registros de línea	2	2	6	1
Teclas de Función	4	4	4	Pantalla táctil
Teclas de Marcación Rápida /Campo de Luz Ocupado	Hasta 1 contacto por tecla	Hasta 1 contacto por tecla	Hasta 5 teclas 100 contactos	Hasta 20 contactos en pantalla, con desplazamiento hasta 100
Puerto Ethernet LAN y PC	10/100Base-T	10/100/1000Base-T	10/100/1000Base-T	10/100/1000Base-T
Bluetooth integrado	No	No	■	■
Pantalla principal	4,3 pulgadas, color	4,3 pulgadas, color	4,3 pulgadas, color alta definición	7,0 pulgadas, color, pantalla táctil capacitiva
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	■	■	■	■
Aplicaciones de Teléfono Avanzadas	■	■	■	■

Obtenga más información en www.digium.com/phones

Teléfonos IP Digium Serie D para Switchvox® y Asterisk®

Especificaciones Generales



D80

Interfaz de usuario

Pantalla LCD retroiluminada a color de 800 x 1280 píxeles, de 7,0 pulgadas
Pantalla táctil capacitiva con reconocimiento de múltiples puntos de contacto
1 identificación de línea
Características y funciones adaptables al contexto
Funciones de auriculares, altavoz y mudo
Indicador LED de mensaje en espera de 2 colores Control de volumen

Conexiones

Conector de teléfono 4P4C (RJ-9)
Conector de teléfono 4P4C (RJ-9)
2 Puertos de Ethernet de 10/100/1000 Mbps conmutados
Puerto de alimentación de CC de 5 voltios

D60/D62

Interfaz de usuario

Pantalla LCD retroiluminada a color de 480 x 272 píxeles, de 4,3 pulgadas
2 teclas de identificación de línea
4 teclas de función
4 teclas suaves adaptables al contexto
Controlador de navegación de 6 teclas
Teclas de auriculares, altavoz y mudo
Indicador LED de mensaje en espera de 2 colores Control de Volumen

Conexiones

Conector para auriculares 4P4C (RJ-9)
Conector para auriculares 4P4C (RJ-9)
2 Puertos de Ethernet de 10/100 Mbps conmutados (D60)
2 Puertos de Ethernet de 10/100/1000 Mbps conmutados (D62)
Puerto de alimentación de CC de 5 voltios

D65

Interfaz de usuario

Pantalla LCD retroiluminada a color de 480 x 272 píxeles, de 4,3 pulgadas
6 teclas de identificación de línea
Tecla de desplazamiento de página para marcación rápida
4 teclas de función
4 teclas suaves adaptables al contexto
Controlador de navegación de 6 teclas
Teclas para auriculares, altavoz y mudo
Indicador LED de mensaje en espera de 2 colores Control de volumen

Conexiones

Conector para auriculares 4P4C (RJ-9)
Conector para auriculares 4P4C (RJ-9)
2 Puertos de Ethernet de 10/100/1000 Mbps conmutados
Puerto de alimentación de CC de 5 voltios

Aplicaciones del teléfono

Visualización de correo de voz
Contactos
Presencia/Estado
Registro de llamadas
Llamadas en espera
*Colas de llamadas
Información
*Desvío de llamadas

Funciones del teléfono

Respuesta automática
Respuesta por auriculares
Tono por auriculares
Tono distintivo
Tonos de timbre personalizados
Llamada en espera
Transferencia de llamadas (ciega y asistida)
*Desviación de llamadas
Retención de llamadas
Aparcamiento de llamadas
*Toma de llamadas
**Visualización de foto del interlocutor
Intercomunicación/Paginación
Indicación de mensaje en espera (MWI)
Campo de luces indicadoras de ocupado (BLF)
3 formas de conferencia
No molestar (DND)
Volver a marcar
Cronómetro de llamada
Pantalla de identificador de llamadas

Funciones de audio

Modos de teléfono, altavoz y auriculares
Altavoz HD bidireccional completo con cancelación de eco
Compatible con audífonos
Banda ultra ancha: *G.722.1C, autorizado por Polycom®
Banda ancha: *G.722.1, autorizado por Polycom®
G.722, *Opus
Banda estrecha: G.711 ulaw/alaw, *G.726, *G.729A, *iLBC, *Opus
Supresión de ruido de fondo
*Reproducción del sonido en multidifusión

Soporte de red

*Asignación de dirección DHCP IP o estática
Sincronización de tiempo NTP
Prioridad en cola de llamada
VLAN LLDAP
NAT traversal QoS
*802.1X pass-through with auto-logoff
*Autenticación 802.1X

Soporte de idioma

D80: Inglés
D65, D62, D60:
Holandés Inglés Francés
Alemán Italiano Portugués
Ruso Español

Digium, Inc. • www.digium.com

445 Jan Davis Drive NW
Huntsville, AL 35806, EE. UU.
+1256-428-6000

Europa/África
Sudáfrica +27 87 550 2590
Reino Unido +44 845 564 1419

Asia y el Pacífico
Australia +61 28 073 4490
Nueva Zelanda +64 9 9 51 5875

Copyright © 2018 Digium, Inc. Todos los derechos reservados. Digium, Asterisk, Switchvox, el logotipo de Digium y Asterisk Switch Bubble son marcas registradas de Digium, Inc. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Versión 3.5/9 de febrero de 2018.

Soporte SIP / VoIP

SIP v2
*SDS Seguro RTP (SRTP)
DTMF, RFC2833
SIP persona a persona
Presencia SIP (Suscribir/Notificar)
Mapa de dígito por cuenta/Plan de marcación
*Marcar utilizando SIP URI
Marcar utilizando el servidor SIP
Autenticación SIP segura

Suministro

Switchvox
Módulo de Teléfono Digium para Asterisk DPMA
*Opción DHCP 66
*Configuración XML
*GUI del teléfono
*UI del teléfono

Gestión

*Asimila acceso de autenticación al UI web del teléfono
*Actualización de firmware a través del navegador
Restauración de fábrica a través de GUI
*Acceso remoto a través de Syslog

Cumplimiento normativo

Marca CE, UL 60950
D80: FCC Parte 15 Clase A
D65, D62, D60: FCC Parte 15 Clase B

Maximum Power Consumption

D80: 10W
D60/D62/D65: 6W

Operating Conditions

Temperatura: +32° a 122 °F / 0 a 50 °C
Humedad Relativa: Del 5% al 95% sin condensación

Temperatura de almacenamiento

-4 a 160F / -20 a 70 C

Dimensions

D80: 8,19 x 8,86 x 1,5 pulgadas /
20,8 x 22,5 x 3,8 cm
D60/D62/D65:
7,623 x 9,173 x 1,538 pulgadas /
19,36 x 23,3 x 3,91 cm

Peso

D80: 2 lbs 2,7 onzas / 0,98 kg
D60/D62/D65:
2 lbs 2,24 onzas/0,97 Kg

Garantía

Un año

Requerimientos mínimos de versión de software:

D80: Switchvox 6.3.5 y DPMA 3.4
D60/D62/D65: Switchvox 6.2 y DPMA 3.1

*Solo para D65, D62 y D60, **solo para D80.